

REPEL SOL

ADDITIVO FLORURATO A SOLVENTE



DESCRIZIONE

Additivo siliconico con funzionalità ossidriliche da utilizzare in combinazione con sistemi poliuretani a base solvente.

L'additivo incrementa le proprietà idrofobiche e oleofobiche del film di vernice.

L'additivo partecipa alla reazione di reticolazione e di conseguenza si lega permanentemente al film di vernice.

UTILIZZI

In sistemi poliuretani a base solvente per ridurre la presa di sporco ed incrementare la facilità di pulizia.

Migliora le caratteristiche anti-scrittura.

APPLICAZIONE

L'additivo deve essere aggiunto al componente "A", mediante miscelazione con agitatore meccanico.

SPECIFICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO	
Peso specifico (a 25°C)	1,00 +/- 0,05 g/ml
Residuo secco	25% (30 min a 150°C)
Punto di infiammabilità	43 °C
Dosaggio caso Finisol	5-7 % rispetto alla parte "A"

AVVERTENZE

Il film di vernice contenete l'additivo silconico può essere riverniciato previa accurata carteggiatura per garantire una buona adesione del nuovo film di vernice.

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.