

SISTEMA SIVIT PARKING

SIVIT PARKING OS8

Parking OS8

Rivestimento rigido per parcheggi auto, idoneo per superfici carrabili soggette a elevata sollecitazione meccanica, quali parcheggi multipiano e autorimesse interrato. La superficie garantisce elevata durabilità, ottima resistenza meccanica e chimica, nonché adeguate proprietà antiscivolo.

Il sistema è disponibile in un'ampia gamma di colori.

Spessore del rivestimento: circa 2-3 mm.



Applicazione

1. Applicazione mediante racla con lama liscia di circa $0,8 \text{ kg/m}^2$ di primer epossidico **FLUIDEPOX PARKING** caricato in parti uguali con **QUARZO RESINATO B1**. Consumo totale della miscela: circa $1,6 \text{ kg/m}^2$. Semina a rifiuto di **QUARZO RESINATO B2** per un consumo di circa: 5 kg/m^2 .
2. Ad indurimento avvenuto, leggera carteggiatura ed aspirazione del quarzo in eccesso. Applicazione a rasare mediante racla con lama liscia di finitura epossidica **PAVIPLAST PARKING**. Consumo di circa: $0,6-0,7 \text{ kg/m}^2$.

Prodotti utilizzati

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit Parking OS8 • Scheda tecnica • 12/03/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it