

ALTRI PRODOTTI

COLORPASTA W

PASTA PIGMENTATA IN DISPERSIONE ACQUOSA

Pasta pigmentata in dispersione acquosa ad elevata compatibilità e stabilità. Idonea per differenti sistemi resinosi, anche alcalini. Formulabile in riferimento alla tabella RAL o alle principali codifiche colore. Idonea per l'utilizzo in sistemi tintometrici.

Descrizione

Pasta colorante concentrata ad elevata compatibilità, esente da solventi e plastificanti, prive di formaldeide e APE-free.

COLORPASTA W è disponibile in una completa gamma di colorazioni con pigmenti inorganici ed organici, molto stabili alla luce ed ad ambienti alcalini. In particolare è disponibile una specifica cartella "40 Colori SIVIT" che raccoglie una mirata selezione di tinte, in linea con le richieste del design contemporaneo; accanto al codice colore è riportato il valore di riflettenza della luce (LRV) il cui valore, unitamente al gloss dei prodotti di finitura, può contribuire a crediti LEED NC 4.1 di "EQc6 - Interior Lighting" in relazione al capitolo "Indoor Environmental Quality".

Per maggiori dettagli consultare il documento LEED Compliance Sivit.

Utilizzi

COLORPASTA W è particolarmente indicata per colorare sistemi di finitura a base acqua non pigmentati (PAVIWATER NP - FINIWATER NP - COLORSIVIT VISTA). È perfettamente compatibile anche con rasanti ed autolivellanti a base acqua (COLORVIVIT MALTA NP - COLORSIVIT MALTA FINE NP - COLORSIVIT MALTA FUSION NP - SIMPLE - PAVIPLAST W). Trova impiego anche per la pigmentazione di sistemi PU-cemento (SIVITCRETE HF) o per schiarire fondi epoxicementizi intrinsecamente scuri (ECOFONDO PLUS - ECOFONDO PLUS FIBRATO - ECOFONDO ONE).

COLORPASTA W è idonea per lo sviluppo di sistemi tintometrici ad elevata affidabilità.

Applicazione

Indicazioni generali Prima di utilizzare COLORPASTA W è sempre necessario provvedere ad un'accurata miscelazione per omogeneizzare eventuale sedimento. Modalità di impiego. Per le modalità di incorporazione e le percentuali di impiego consultare le schede tecniche degli specifici prodotti. Nel caso si voglia utilizzare COLORPASTA W in sistemi differenti da quelli Sivit è indispensabile effettuare attente valutazioni e test preliminari sulla compatibilità.

In caso di applicazioni in esterno si abbia cura di selezionare tinte idonee. In questi casi consultare Assistenza Tecnica Sivit.

Avvertenze

Indicazioni generali per le colorazioni: Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale proveniente da un unico lotto di produzione. In caso di prodotti vernicianti, tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si consiglia una prima ripresa di colore bianco). Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, ...) tendono a cedere colore nel caso in cui siano sottoposti ad abrasione (a secco o a umido): in questi casi si consiglia di proteggere il colore con una ripresa di finitura trasparente.

Si consiglia di controllare i colori alla luce diurna e/o con l'illuminazione del locale di destinazione per una maggiore resa e, se necessario, di effettuare la scelta sulla base di campionature fisiche.

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

COLORPASTA W • Scheda tecnica • 03/02/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	A richiesta secondo cartella RAL* o principali sistemi di codifica (verificare la fattibilità del colore con Assistenza Tecnica Sivit). Per il design è disponibile cartella "40 colori Sivit".
Consumo	Dipendente dal prodotto e dal grado di coprenza desiderato.
Peso specifico (a 25°C)	1,10 - 1,90 g/ml
Viscosità (a 25°C)	100 - 4000 mPas (Brookfield)
pH a 25°C	Tra 7 e 11
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	8 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

COLORPASTA W • Scheda tecnica • 03/02/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it