

RIVESTIMENTI MURALI SIMPLE EXTRA

Rasante acrilico a base acquosa

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa a base di speciali resine acriliche idrofobiche.

Di facile utilizzo, SIMPLE EXTRA è particolarmente indicato per la realizzazione di superfici decorative a parete.

La reologia del prodotto permette un'agevole applicazione, il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità per conseguire l'effetto estetico desiderato.



Descrizione

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa a base di speciali resine acriliche idrofobiche.

Di facile utilizzo, SIMPLE EXTRA è particolarmente indicato per la realizzazione di superfici decorative a parete.

La reologia del prodotto permette un'agevole applicazione, il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità per conseguire l'effetto estetico desiderato.

- Buona resistenza all'acqua
- Buona traspirabilità
- Buona filmazione anche a basse temperature
- Può essere colorato con COLORPASTA W

Utilizzi

Rivestimenti decorativi in interno.

In caso di applicazioni su piastrella utilizzare SIVITRASO.

Preparazione del supporto

Superficie in cls o cartongesso dovranno essere solide, livellate, assorbenti, non inquinati da oli, polvere od altre sostanze. Applicare due mani di FIBROPROTEX PRIMER per omogeneizzare l'assorbimento del supporto e successiva applicazione di uno strato di COLORSIVIT M per regolarizzare la superficie. Le superfici in ceramica dovranno essere sgrassate ed possibilmente abrasivate per ottimizzare l'adesione e promuovere migliore grip per la rasatura di due strati di SIVITRASO.

Applicazione

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a velocità molto basse. Colorare l'impasto incorporando COLORPASTA W in percentuale del 5% in peso.

Stendere il prodotto utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox con consumo tra 0,7-0,8 kg/m².

A finire applicare una vernice protettiva per migliorare ulteriormente le resistenze meccaniche e di ottenere il grado di lucentezza desiderato (si vedano i cicli applicativi proposti o [contattare Assistenza Tecnica Sivit](#)).

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIMPLE EXTRA • Scheda tecnica • 18/05/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Neutro
Consumo	circa 0,7-0,8 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C)	1,70-1,80 g/ml
Viscosità (a 25°C)	240.000-300.000 mPa·s
Residuo secco (A+B)	-80% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 2-4 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 4-6 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 24-48 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIMPLE EXTRA • Scheda tecnica • 18/05/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it