

RIVESTIMENTI MURALI SIMPLE TOP

Rasante acrilico a base acquosa

Rasante acrilico monocomponente a base acqua. Prodotto pronto uso per rivestimenti decorativi in interno. Buona resistenza all'acqua, buona traspirabilità, buona filmazione anche a basse temperature.



Descrizione

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa a base di speciali resine acriliche idrofobiche. Di facile utilizzo, SIMPLE TOP è particolarmente indicato per la realizzazione di superfici decorative a parete. La reologia del prodotto permette un'agevole applicazione, il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità per conseguire l'effetto estetico desiderato.

- Buona resistenza all'acqua
- Buona traspirabilità
- Buona filmazione anche a basse temperature
- Può essere colorato con COLORPASTA W

Utilizzi

Rivestimenti decorativi in interno.

In caso di applicazioni su piastrella soggette a forte umidità in esercizio utilizzare SIVITRASO.

Preparazione del supporto

Superficie in cls o cartongesso dovranno essere solide, livellate, assorbenti, non inquinati da oli, polvere od altre sostanze.

Applicare una mano di FIBROPROTEX PRIMER per omogeneizzare l'assorbimento del supporto.

Le superfici in ceramica dovranno essere sgrassate ed possibilmente abrasivate per ottimizzare l'adesione e promuovere migliore grip per la rasatura.

In caso di profonde fughe tra piastrelle provvedere ad idonea sigillatura. In caso di presenza di forte umidità o contatto prolungato con acqua utilizzare SIVITRASO.

In tutti questi casi contattare Assistenza Tecnica Sivit per valutare la soluzione ottimale.

Applicazione

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a velocità molto basse.

Colorare l'impasto incorporando COLORPASTA W in percentuale del 5% in peso. Stendere il prodotto utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox con consumo tra 0,5 kg/m².

A finire applicare una vernice protettiva per migliorare ulteriormente le resistenze meccaniche e di ottenere il grado di lucentezza desiderato (si vedano i cicli applicativi proposti o contattare Assistenza Tecnica Sivit).

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Neutro
Consumo	circa 0,5 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C)	1,70-1,80 g/ml

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIMPLE TOP • Scheda tecnica • 18/05/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

DATI PRODOTTO

Viscosità (a 25°C)	240.000-300.000 mPa·s
Residuo secco (A+B)	-80% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 2-4 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 4-6 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 24-48 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIMPLE TOP • Scheda tecnica • 18/05/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it